

Produktinformation

udendørs 2016



GODE GRUNDE

TIL AT KOMME TÆTTERE PÅ DYRUP

Vi bidrager til udvikling af din forretning

Dyrup Pro Uddannelse tilbyder relevante kurser og opdaterer din viden, så du bliver en endnu bedre maler. Vi ser mulighederne i din forretning og tilbyder uddannelse i produkter, teknik og løsninger. Og har du særlige behov eller ønsker til kurser indenfor ledelse, drift, økonomistyring eller bare en mindre produktgennemgang for præcis din virksomhed, så er Dyrup klar til at hjælpe dig.

Teknisk rådgivning og sparring i hverdagen

Dyrup stiller nogle af landets dygtigste teknikere til din rådighed, så du er klædt på til enhver udfordring. Vi har stor kompetence og erfaring, og vi vil gerne være med, både før du starter på projektet og undervejs.

Fuldt sortiment og alle fordelene ved at handle ét sted

Vores brede sortiment af kvalitetsprodukter til den professionelle maler gør, at du kun behøver én leverandør. Dyrup Pro møder dig med 24 centre fordelt over hele landet. Her findes kompetente og løsningsorienterede medarbejdere, andre professionelle malere, sparring, gode tilbud og verdens bedste Pro-service.

Telefonbestilling med hurtig levering

Vi har respekt for din tid, og tilbyder dag-til-dag levering i hele landet – direkte til dit lager eller på byggepladsen. Kontakt din Dyrup salgskonsulent eller dit Dyrup Pro center for levering - de ved præcis hvad du plejer og foretrækker, så du kan koncentrere dig om at male.

Branchens bedste administration gør det nemt

Dyrup tilbyder dig gratis styring af dine opgaver med en Dyrup Pro Sagsstyringskonto. Kontoen sikrer dig, at alle relevante oplysninger på sagen registreres, så din sagsopfølgning og kundefakturering bliver betydelig nemmere. Desuden letter vores elektroniske fakturering din egen økonomistyring.

Tilmeld dig vores e-mail nyhedsbrev, så holder vi dig opdateret om nyheder, sæsonrelevante emner eller andet, der sker hos Dyrup. Tag fat i din salgskonsulent for tilmelding, eller tilmeld dig i dit lokale center.



GENERELLE TIPS

Dyrup har i mange år beskæftiget sig med behandling af facader og træbeskyttelse. Den viden, vi har opbygget gennem årene, ønsker vi at levere videre til vores kunder. Du kan altid trække på vores viden, når du har behov for det.

Alger og skimmel

Alger og skimmel ses ofte på udendørs overflader. Det er nødvendigt at behandle med DYRUP Tag og Murrens, GORI Fjern Belægninger eller GORI Fjern Belægninger Extra inden behandling.

Fugt

Opstigende grundfugt er ofte et stort problem i gamle huse, hvor der ikke er nogen vandtæt membran i soklen. Men fugtproblemer ses også ved fejlkonstruktioner samt hvor tag, tagrender eller nedløbsrør er defekte. Det optimale resultat opnås, hvis alle skader og defekte konstruktioner udbedres inden behandling!

Hulmursisolering

Ved ændring af fugt- og kuldebalancen i facaden, kan der opstå voldsomme fugtproblemer.

Afskalninger/skjolder

Afskalninger og skjolder kan opstå af mange forskellige årsager. Årsagen skal findes og vurderes inden behandling og produkt vælges.

Dugpunkt

Dug opstår, når luften er fuld mættet af vanddamp og derved sætter fugten sig på overflader, som er koldere end luften. Når dug sætter

sig på overfladen, står overfladen reelt under vand og det vil have negativ indflydelse på udseende, vedhæftning og ikke mindst tørring af malingsfilmen. Vi anbefaler, at overflader, som skal males, min. er 3°C over dugpunktet. De fleste digitale luftfugtighedsmålere beregner dugpunktet automatisk.

Udendørs malingsæson

Generelt er det ideelt, når dagtemperaturen er mellem 10 og 25° C og luftfugtigheden er under 80%. I udendørs træværk må fugtigheden max være 18%, i vinduer og døre max 15%. Det er dog ikke optimalt at male i direkte sol, fordi produkterne så vil tørre for hurtigt, og resultatet vil blive stribet eller struktureret. Derudover vil produkterne heller ikke kunne nå at trænge ordentligt ind i overfladen.

Sprøjtning af træbeskyttelse

Ligesom almindelige malinger kan de fleste træbeskyttelser sprøjtes på. Dog kan det være lidt problematisk med transparente produkter, idet et ensartet nuanceresultat kan være svært at opnå – lettest er det med de helt tynde transparente produkter. På nyt træ anbefales det som hovedregel at påføre første lag træbeskyttelse med pensel. På den måde bliver produktet bedst arbejdet ind i træoverfladen. Tidligere behandlede overflader kan sprøjtes direkte. I airless-sprøjter kan produkterne som regel anvendes ufortyndede, hvor det kan være nødvendigt at fortynde produkterne ved anvendelse af andre sprøjtetyper. Ved behandling med fortyndede produkter, kan ekstra påføring være nødvendig for at opnå den rigtige lagtykkelse samt den optimale holdbarhed.



RENGØRING



Dyrup Grundrens

er et alkalisk rengøringsmiddel, der anvendes til rengøring af alle overflader inden overfladebehandling. Produktet fjerner effektivt støv, fedt, olie m.m. Grundrens er også velegnet til almindelig rengøring. (3113)

Dyrup Tag og Murrens

til behandling af belægninger udendørs. Kan anvendes på alle typer overflader. Er en brugsklar, tyndtflydende, blå væske med langtidsvirkende effekt. Kan bruges forebyggende og har en virketid på 1-5 dage. (4579)

GORI Fjern Belægninger

til behandling af belægninger udendørs. Kan anvendes på alle træoverflader f.eks. beklædning, træterrasser, plankeværk, havemøbler m.m. Også velegnet på mineralske overflader som puds, murværk og havefliser. Skal fortyndes 1:9 med vand. Efter påføring har væsken en virketid på 1-5 dage. (90151-11/12)

GORI Fjern Belægninger Extra

til rengøring, behandling af belægninger og blegning af misfarvninger udendørs. Kan anvendes på alle træoverflader f.eks. beklædning, træterrasser, plankeværk, havemøbler m.m. Også velegnet på mineralske overflader som puds, murværk og havefliser. Er en brugsklar væske og har en virketid på kun 15 minutter. (90151-13)

! Start opgaven med den rette behandlingsvejledning - så sparer du tid og penge

SPARTELMASSER

LIP 350 Universalmørtel

er en grå, cementbaseret, fiberforstærket hæfte- og filtsemørtel. Anvendes til spartling og svumning på murværk, beton, gasbeton, cement- og kalkpuds samt glatte overflader, gipsplader, spånplader m.m. LIP 350 er velegnet til udformning af murstensmønstre og velegnet som vedhæftningsforbedrer til grovpuds. Samt som underlag for tyndpuds, silikatpuds, silikatmaling o. lign. Op til 5 mm pr. lag. (8360-12)

LIP 360 Fiberpuds Let

er en cementbaseret hvid let facadepuds til alle typer underlag, så som murværk, isoleringssystemer m.m. Anvendes som afsluttende facadepuds. Kan endvidere anvendes som underlag for tyndpuds, silikatpuds mm. 2-10 mm pr. lag. (8360-10)

LIP Armeringsnet

benyttes for at give pudslaget styrke og kan optage bevægelser i konstruktionen. Ved anvendelse som armeringspuds påføres LIP 350 og 360 ilagt LIP Armeringsnet. (8360-11)

ARDEX F 5

er en fiberarmeret facadespartelmasse. Kan anvendes sammen med ARDEX armeringsnet til udbedring af krakeleringsrevner. Lagtykkelser fra 0 - 50 mm i én arbejds-gang. Kan spartles helt ned til 0 mm og tilsættes op til 20 % sand 0,4 - 0,8 mm eller 0,8 - 1,2 mm. (8742-26)

ARDEX F 11

er en hurtigt hærdende facadespartelmasse. Cementbaseret, hvid. Som underlag for mineral- og silikatmaling. Lagtykkelser fra 0 - 5 mm uden sandtilsætning. (8742-24)

Dalapro Facade

er en færdigblandet, grå håndspartelmasse til mindre reparationer indendørs og udendørs til alle underlag. (8260-31)



Dyrup FACADESKEMA

PRODUKTER	Facademaling (6200)	Facademaling (6225)	Facademaling Mat	Tykfilm Facademaling
EGENSKABER				
Bindemiddel	Acryl	Acryl	Acryl/Siloxane	Acryl
Diffusionsåben	● ●	● ●	● ●	● ●
Sd H ₂ O værdi	○	○	0,14	0,85
Standard	○	○	EN 1062	EN 1062
Karbonatiseringsbremsende	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
W-værdi [kg/(m ² · h 0,5)]	○	○	< 0,1	< 0,1
Revneoverbyggende	○	○	○	● ● ●
Smudsafvisende	● ●	● ●	● ●	● ●
Vejrbestandig	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Nuancer	NCS+RAL	NCS+RAL	NCS+RAL	NCS+RAL
Glans v. 60°	10	25	2	2
UNDERLAG				
Beton	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Teglsten (1)	● ●	● ●	● ●	○
Mineralsk puds	● ● ●	● ● ●	● ● ●	○
Vand-/sækkeskuring	● ● ●	● ● ●	● ● ●	○
Kalkholdigt puds	○	○	○	○
Eternit	● ● ●	● ● ●	● ●	○
Gasbeton blokke	● ●	● ●	● ●	○
Kalksandsten	○	○	○	○
TIDLIGERE BEHANDLET				
Plastikmaling	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Olieemulsionsmaling	●	●	●	●
Siloksanmalinger	● ●	● ●	● ●	●
Cementpulvermaling	●	●	● ●	●
Silikatmaling	○	○	○	○
Silikoneharpiksmaling	● ●	● ●	● ●	●
Afrenset kalk	●	●	●	○

- Ikke egnet
- Egnet
- ●

God
- ● ●

Ekstra god
- ● ● ●

Bedst

Hydro	Korner Murmaling	Siloksan Facademaling	Silan	Silan Pearl	Silikat	Silikat Pearl
Acryl/Hydro pliolite	Acryl/Olie	Siloxane	Silikoneharpiks	Silikoneharpiks	Kalivandglas	Kalivandglas
● ●	● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
0,2	○	0,14	0,05	0,05	0,007	0,007
EN 1062	○	EN 1062	EN 1062	EN 1062	EN 1062	EN 1062
● ● ●	● ●	○	○	○	○	○
0,4	○	< 0,1	0,06	0,06	0,007	0,007
○	○	○	○	○	○	○
● ●	● ●	● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ●	● ● ● ●
● ● ●	● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
NCS+RAL	NCS+RAL	NCS+RAL	Farvekort	Farvekort(2)	Farvekort	Farvekort(2)
3	2	2	2	2	2	2
● ● ●	●	●	●	●	●	●
● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
● ● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
● ● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
○	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	○	○
● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ●
○	○	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
● ● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	○	○
● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	○	○
● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	○	○
● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	○	○
○	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	○	○
●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ● ●	● ● ●

(1) Fuger skal være udfyldte og det er bedst at vandskure eller pudse op

(2) Kun lyse nuancer

Kalkholdig puds og fugemørtel må ikke males over med acrylmalinger

FACADEMALINGER



Dyrup Siloksan Primer

er en grunder som anvendes inden Dyrup Siloksan Facademaling og Dyrup Facademaling Mat. Anvendes på mineralske overflader, såsom puds, vandskuring kalksandstens overflader og sugende fastsiddende malinger. Velegnet til ældre facader udført med kalkholdige mørtel- og pudstyper. Må kun anvendes på facader med blødstøgne og frostbestandige sten samt på udfyldte fuger uden revnedannelser. (6361/103827)

Dyrup Siloksan Facademaling

er en siloksan facademaling, der efter tørring fremstår med en diffusionsåben og CO₂ åben overflade. Hæmmer belægninger i overfladen og yder optimal beskyttelse. Dyrup Siloksan Facademaling er anvendelig på de fleste udendørs mineralske underlag, afbundet silikat og dispersionsmalinger. Velegnet til ældre facadekonstruktioner udført med kalkholdige mørtel- og pudstyper. Glans ca.2. (6360/103825/103826)



Dyrup Facademaling Mat

er en helmat acrylfacademaling, der er siloksan forstærket. Diffusionsåben og har gode karbonatiseringsbremsende egenskaber. Hæmmer belægninger i overfladen og yder optimal beskyttelse. Fremstår med mat, silikatlignende udseende. Glans ca.2. CE mærket. (103821/103822/103823)



Dyrup Tykfilm Grundmaling

er en koldelastisk, revneoverbyggende grunder som anvendes inden Dyrup Tykfilm Facademaling. (6381/103818)

Dyrup Tykfilm Facademaling

er en koldelastisk, revneoverbyggende tykfilmsmaling. Til nye og ældre betonfacader, hvor der ønskes revneoverbyggende løsning og stor karbonatiseringsbremsende effekt. Fremstår med struktureret, mineralsk, mat udseende. Glans ca.2. CE mærket. (6380/353696)



Dyrup Tagmaling

er en 100% ren acrylplastmaling. Produktet anvendes til cementtagsten og bølgeeternit. Produktet er diffusionsåbent, lysægte og vejrbestandigt. Fås i sort. Glans ca. 25. (4733)

Dyrup Vandig Alkydgrunder

er et vandbaseret, olieholdigt grundingsmiddel. Anvendes indendørs til grunding af spån- og fiberplader, gipskarton, let smittende og spartlede overflader. Anvendes udendørs på sugende og let smittende facader inden Dyrup Murmaling. (6004)

Dyrup Microdispers

er en mikrodispergeret forankringsgrunder. Anvendes inden- og udendørs på beton, puds, letbeton, spartlede flader og gipskartonplader. Suger godt ind i underlaget. Anvendes inden Dyrup Acryl Plast Maling 10 eller 25, samt Dyrup Tagmaling. (6005)

Dyrup Microdispers Extra

er en tixotropisk/geléagtig mikrodispergeret forankringsgrunder. Anvendes inden- og udendørs på beton, puds, letbeton, spartlede flader og gipskartonplader. Den geléagtige konsistens gør den utrolig let at fordele med et minimum af stænk og dryp. Suger godt ind i underlaget. (6015)

Dyrup Acryl Plast Maling 10

er en mat 100% ren acrylplastmaling. Produktet anvendes på udendørs træværk, facader, cementtagsten samt zink, galvaniseret jern og hård PVC. Produktet er diffusionsåbent, karbonatiseringsbremsende, lysægte og vejrbestandigt. Glans ca. 10. (6200)

Dyrup Acryl Plast Maling 25

er en halvmat 100% acrylplastmaling. Produktet anvendes på udendørs træværk, facader, cementtagsten samt zink, galvaniseret jern og hård PVC. Produktet er diffusionsåbent, karbonatiseringsbremsende, lysægte og vejrbestandigt. Glans ca. 25. (6225)

Dyrup Korner Murmaling 1

er en helmat olieemulsionsmaling. Produktet anvendes udendørs på alle typer facader. Er specielt velegnet til højest let afsmittende overflader. Huset skal være min. 2 år gammelt. Hvis det er et ældre, nypudset hus, skal pudset være min. 1 år gammelt. Produktet er lysægte, vejrbestandigt og diffusionsåbent. Glans ca. 2. (6300)



! Mød os i ét af vores 25 pro-centre

HYDRO FACADEPROGRAM



Dyrup Hydro Facadegrunder 02

Er en grundmaling som anvendes som underlag for Dyrup Hydro facademaling 03 og andre egnede facademalinge*. Anvendes på mineralske underlag, såvel ubehandlede, som tidligere malede. Dyrup Hydro Facadegrunder 02 har særligt gode vedhæftningsegenskaber og giver samtidig en svagt struktureret/sandet overflade med godt "grib" til den efterfølgende facademaling. Dyrup Hydro Facadegrunder 02 udjævner eventuelle farveforskelle i underlaget og bidrager til systemets dækkeevne. Ved påføring på ny beton, og nypudsede eller vand-skurede facader skal overfladen mindst være 2-4 uger gammel. Den skal have tørret under normale forhold og fremstå hvidtør. For tegl- og kalstensfacader glæder det at, kun facader med frostbestandige sten og uden revner i fugen kan behandles. Er ikke velegnet til ældre facader udført med kalkholdige mørtel- og pudstyper. (6383)

*Kontakt teknisk service.



Dyrup Hydro Facademaling 03

Er en facademaling baseret på Hydro PLIOLITE teknologien, som sikrer hurtig optørring og ekstrem god vedhæftning. Dyrup Hydro facademaling har særlige egenskaber i forhold til "Early rain resistance", som betyder, at malingen kan tåle lette regnskyl efter blot 3 timer. Dyrup Hydro Facademaling er vandfortyndbar og velegnet til mineralske underlag. (6382)



SILAN FACADEPROGRAM

Dyrup Silan og Silikat er åbne over for CO₂, hvilket er en fordel ved f.eks. ældre bygninger. Her er der ofte brugt kalkholdige mørtel og pudssystemer, som kræver en overflade, der ikke lukker af for netop CO₂. Sker det, smuldrer mørtel- og pudssystemet og det mister sin hårdhed og stabilitet. Produkterne har også en flot finish og en kalkmat overflade. Facademalingerne bliver tonet på specielle tonemaskiner, som er tilpasset produkterne.

Dyrup Silan Primer V

er en transparent, vandbaseret Nano akrylat hydrosol grunder til inden- og udendørs brug. Produktet har god indtrængning på sugende bund og forbedrer vedhæftningen for den efterfølgende behandling. (8750)

Dyrup Silan Compact

er en fyldig silikoneharpiks grundmaling til de fleste facader. Produktet er ekstremt diffusionsåbent med en let pudset struktur. Produktet kan tilsættes kvartssand og med fordel anvendes, hvor uregelmæssigheder ønskes sløret. Har god vedhæftning til glatte overflader. (8751)

Dyrup Silan Facademaling

er en vandafvisende helmat silikoneharpiks facademaling med en ikke filmdannende overflade. Produktet er meget diffusionsåbent og kan anvendes på de fleste overflader. Er let at påføre og holder facaden tør. Giver god vejrbeskyttelse og hæmmer belægninger på overfladen. Helmat og kan tones i utallige nuancer. (8752)

Dyrup Silan Pearl Facademaling

er en særdeles vandafvisende silikoneharpiks facademaling, med den unikke pearl-effekt. Produktet kan anvendes på de fleste overflader. Er let at påføre og meget diffusionsåben. Pearl effekten giver en meget vandafvisende overflade, som beskytter optimal mod vejrliget og hæmmer belægninger. Helmat og kan tones i utallige lyse nuancer. (8753)



! Mød os i ét af vores 25 pro-centre



SILIKAT FACADEPROGRAM

Dyrup Silikat Primer V

er en transparent silikat grunder til inden- og udendørs brug, som går i forbindelse med/forkiesler med stærkt sugende, mineralske underlag. Anvendes også som fortynder til Dyrup Inde Silikat, Silikat Facademaling og Silikat Pearl Facademaling. Forbedrer vedhæftningen for den efterfølgende behandling. (8850)

Dyrup Kontaktgrunder

er grunder til inden- og udendørs brug, som skaber god vedhæftning for efterfølgende behandling på ikke-mineralske underlag. Er velegnet under Dyrup Inde Silikat, Silikat Facademaling og Silikat Pearl Facademaling. Er diffusionsåben og mat. (8650)

Dyrup Silikat Facademaling

er en smudsafvisende og ikke filmdannende silikatfacademaling. Kan anvendes på de fleste mineralske underlag samt på tidligere silikatmalede overflader. Er let at påføre og meget diffusionsåben. Giver god vejrbeskyttelse og hæmmer belægninger på overfladen. Helmat og kan tones i utallige nuancer. (8855)

Dyrup Silikat Pearl Facademaling

er en særligt smudsafvisende og ikke filmdannende silikat facademaling med den unikke pearl-effekt. Produktet kan anvendes på de fleste mineralske underlag samt tidligere silikatmalede overflader. Er let at påføre og meget diffusionsåben. Pearl effekten giver en meget vandafvisende overflade, som beskytter optimal mod vejrliget og hæmmer belægninger. Helmat og kan tones i utallige lyse nuancer. (8851)

Til indendørs brug henviser vi til Dyrup Inde Silikat.





SPECIALPRODUKTER

Anti-graffiti og graffiti-fjerner

Dyrup Pro tilbyder et bredt sortiment af produkter, der kan dels forebygge, dels fjerne graffiti. Læs mere på Dyrup.dk/pro under Maling/Facade og tag.

Dyrup Facade Farvetester

Husk at du kan hente en facade-farvetester (dækkende) i dit Dyrup Pro center, hvis du gerne vil vise farven på, før din kunde beslutter sig. ([103947](tel:103947)/[103948](tel:103948))



TRÆBESKYTTELSE

SIKKERT I GANG

I mere end 100 år har GORI produceret træbeskyttelse med udgangspunkt i det danske klima og de udfordringer det stiller, når man som professionel maler gerne vil aflevere holdbart og smukt træværk.

Et godt træbeskyttelsessystem beskytter mod råd og svamp, holder farven og beskytter mod solens UV stråler og vejrliget. Hos GORI udvikler vi hele tiden nye produkter, der beskytter dit træværk bedst muligt.

SYSTEMBEHANDLING

Uanset om du vælger Vandig eller Olie Træimprægnering, kan du efterfølgende bruge alle vores overfladeprodukter.



TRÆBESKYTTELSE



GORI Professional Vandig/Olie Træimprægnering*

er til udendørs anvendelse på alt nyt og gammelt, ubehandlet eller barslidt træværk, som dybdegrunder mod råd og svamp. Produktet trænger godt ind i træet, modvirker revnedannelse og giver en perfekt bund for overfladebehandling med GORI træbeskyttelse. Ikke til krydsfinér. (2929/2922)

GORI Stop Insekt og Svamp/GORI Stop Insekt

GORI Stop Insekt og Svamp anvendes til behandling af udendørs nyt og gammelt konstrukstræværk over jord mod skimmelsvampe, træmisfarvende svampe, trænedbrydende svampe og træborende insekter (husbukke, borebiller). Forebygger nye angreb. GORI Stop Insekt er vandig og bekæmper og forebygger angreb af træborende insekter. Ikke til krydsfinér. (90260/90110)

GORI 44

er en transparent, vandig, alkyd-modificeret træbeskyttelse. Olien trænger ind i træet og overfladen fremstår flot uden film med en varm glød. Produktet kan tones i utallige transparente nuancer og det hæmmer belægninger på overfladen. Beskytter træet i op til 4 år* ved korrekt systembehandling. Velegnet på krydsfinér. (90445)

GORI Træterrasse Express

er en specialolie til træterrasser, som er ekstremt hurtigtørrende - kan genbehandles efter kun 1 time. Værktøj kan desuden rengøres i vand. Olien trænger ind i træet og overfladen fremstår flot uden film med en varm glød. Produktet kan tones i utallige transparente nuancer og det hæmmer belægninger i overfladen. (90522)

GORI Edeltræ/Lærketræ/Cedertre

anvendes udvendigt til overfladebeskyttelse af eksotisk træ (mahogni, teak, merbau, nyatoh, lærk m.m.). GORI specialolierne fremhæver træets naturlige nuance og glød, beskytter mod vejrets påvirkninger og hæmmer angreb af skimmel. Eksotisk træ skal ikke grundes, da det har en naturlig beskyttelse mod råd og svamp. Lærketræ er en lys træsort, som kan sidestilles med andre lyse træsorter som f.eks. fyr og gran, og det skal derfor grundes mod råd og svamp. (90515/90516/90517)

GORI Professional Transparent

er en vandig, transparent træbeskyttelse som drypper minimalt og har en fantastisk vedhæftning. Produktet kan tones i utallige transparente nuancer og det hæmmer belægninger på overfladen. Beskytter træet i op til 8 år* ved korrekt systembehandling. (2937)

GORI Professional Dækkende

er en oliebaseret, dækkende træbeskyttelse som drypper minimalt. Er vandafvisende, trænger ind og holder UV-stråler væk fra træet. Produktet kan tones i tusindvis dækkende nuancer og det hæmmer belægninger i overfladen. Beskytter træet i op til 6 år* ved korrekt systembehandling. (2934)

GORI Professional Superdækkende

er en vandig, dækkende træbeskyttelse baseret på olieemulsion, som har en cremet konsistens og drypper minimalt. Er vandafvisende, trænger godt ind i og holder UV-stråler væk fra træet. Produktet kan tones i tusindvis dækkende nuancer og det hæmmer belægninger i overfladen. Beskytter træet i op til 10 år* ved korrekt systembehandling. (2938)

Dyrup Prof Dæk 20

er en vandig, dækkende og diffusionsåben træbeskyttelse. Produktet hæmmer belægninger i overfladen og beskytter mod solens UV-stråler. (68820)

Dyrup Vinduesmaling

er til vinduer og yderdøre på både ind- og udvendige sider. Produktet fylder og dækker rigtig godt. God vedhæftning også på tidligere behandlede overflader. Produktet er hurtigtørrende og kan tones i tusindvis af nuancer og giver en flot malet overflade. (2950)

Dyrup Bådlak

er en urethanalkyd lak til inden- og udendørs brug på hårdtræsoverflader. Glans ca. 90. (4851)



* Biocidmidler skal anvendes med forsigtighed. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.

* Angiven holdbarhed forudsætter korrekt konstruktion, korrekt systembehandling, jævnlig inspektion, en sund og bæredygtig bund samt overholdelse af påføringsmængde, som angivet på emballagen. Der kan forventes kosmetiske ændringer i form af falming samt skimmelangreb forårsaget af vejrliget og tætliggende beplantning.

PPG WOOD FINISH -

INDUSTRIEL OVERFLADEBEHANDLING AF TRÆ

PPG Wood består af et bredt program af vandige grundere og topcoats af høj kvalitet til ud- og indvendigt træ. Produkterne har hurtige tørretider og giver et perfekt sprøjte-resultat med flot overfladefinish og robuste overflader.



GORI 11 Grunder

er et grundings- og imprægneringsmiddel, der beskytter træet mod råd og svamp og forebygger skimmel. BPD godkendt og CE mærket i henhold til EN-152. ([90311-000-15](#))

Primer PE 024Q0

er en porefyldende primer med god fyldeevne. Gode slibeegenskaber og hurtigtørrende (genbehandling efter 4 timer).
Velegnet til fyr, gran, mdf og hdf. Hvid. Glans mat. ([348045](#))

Primer PE 025Q0

er en porefyldende primer med god fyldeevne. Gode slibeegenskaber, hurtigtørrende (genbehandling efter 4 timer) og med nogen spærrende effekt. Velegnet til fyr, gran, merbau, sipo, mahogni, mdf, hdf, finér og spånplader. Hvid. Glans ca.10. ([344334](#))

Primer PE 152Q0

er en vandig alkydemulsion med rigtig god isolerende effekt. Genbehandling efter 6 timer. Velegnet til ældre gulnede træoverflader (rustikbrædder), knastfyldt fyr og gran, eg og andre træsorter med risiko for gennemslag af farvestoffer.
Kan tones i alle farver. Glans ca.10. ([320566/320564](#))

Primer PE 020Q0 (hærder varenr. 255816)

er en 2 K vandig specialgrunder med ekstraordinær isolerende effekt, kan i mange tilfælde afløse solvent baserede- og syrehærdende grundere. MAL kode 0-1. Nuance RAL 7035. Glans ca.10. ([324772](#))

Topcoat TE112Q0

er en dækkende akryl topcoat af høj kvalitet. Velegnet til stort set alle træoverflader døre, vinduer, lister, beklædningstræ, stakit, havemøbler osv. Produktet er også velegnet til indvendig træværk. Har sprøjtehold op til 300 my. Har rigtig gode blokegenskaber, er meget fugtstabil og har meget hurtig tørretid (genbehandling efter 4 timer). Hvid/kan tones. Glans ca. 30. Kan skaffes i transparent, men lagerføres ikke. ([355673/348094/105428/105427](#))

Topcoat TE 380Q0

er en dækkende vandig topcoat af høj kvalitet. Velegnet til stort set alle træoverflader døre, vinduer, lister, beklædningstræ, stakit, havemøbler osv. Har sprøjtehold op til 300 my. Har gode blokegenskaber, er meget fugtstabil og har hurtig tørretid (genbehandling efter 6 timer). Hvid/kan tones. Glans ca. 60. Kan skaffes i transparent, men lagerføres ikke. ([324868/324867](#))

