

Produktinformation

indendørs 2016



Foto af malermester Jesper Jansen og maler Stine Seiler Liljedahl

GODE GRUNDE

TIL AT KOMME TÆTTERE PÅ DYRUP

Vi bidrager til udvikling af din forretning

Dyrup Pro Uddannelse tilbyder relevante kurser og opdaterer din viden, så du bliver en endnu bedre maler. Vi ser din forretnings potentiale og tilbyder uddannelse i produkter, teknik og løsninger. Og har du særlige behov eller ønsker til kurser indenfor ledelse, drift, økonomistyring eller bare en mindre produktgennemgang for præcis din virksomhed, så er Dyrup klar til at hjælpe dig.

Teknisk rådgivning og sparring i hverdagen

Dyrup stiller nogle af landets dygtigste teknikere til din rådighed, så du er klædt på til enhver udfordring. Vi har stor kompetence og erfaring. Og vi vil gerne være med, både før du starter på projektet og undervejs.

Fuldt sortiment og alle fordelene ved at handle ét sted

Vores brede sortiment af kvalitetsprodukter til den professionelle maler gør, at du kun behøver én leverandør. Dyrup Pro møder dig med 25 centre fordelt over hele landet. Her møder du kompetente og løsningsorienterede medarbejdere, andre professionelle malere, sparring, gode tilbud og verdens bedste Pro-service.

Telefonbestilling med hurtig levering

Vi har respekt for din tid, og tilbyder dag-til-dag levering i hele landet – direkte til dit lager eller på byggepladsen. Kontakt din Dyrup salgskonsulent eller dit Dyrup Pro center for levering - de ved præcis hvad du plejer og foretrækker, så du kan koncentrere dig om at male.

Branchens bedste administration gør det nemt

Dyrup tilbyder dig gratis styring af dine opgaver med en Dyrup Pro Sagsstyringskonto. Kontoen sikrer dig, at alle relevante oplysninger på sagen registreres, så din sagsopfølgning og kundefakturerings bliver betydelig nemmere. Desuden letter vores elektroniske fakturering din egen økonomistyring.

Tilmeld dig vores e-mail nyhedsbrev, så holder vi dig opdateret om nyheder, sæsonrelevante emner eller andet, der sker hos Dyrup. Tag fat i din salgskonsulent for tilmelding, eller tilmeld dig i dit lokale center.



GENERELLE TIPS TIL BOLIGRENGØRING, FX RENGØRING AF FLYTTELEJLIGHEDER

Generelt: Lad produkterne gøre arbejdet for dig og tør efter med rent vand efter 5 min.

All-over

Start nederst og arbejd op efter på vægge, skabslåger, paneler, døre og lignende, der efterfølgende skal males. Brug evt. en ren fladmoppe dyppet i en Grundrens-opløsning til at vaske vægge og lofter ned med.

Gulve

Sørg for at begrænse vandforbruget, når du vasker linoleum og lakerede trægulve. Brug 0,3-1 % Kombirens. Brug specialmiddel til olierede og sæbebehandlede gulve.

Køkkener

Fedtstoffer på skabe, bag komfur og andre overflade i køkkenet fjernes med Kombirens. Påfør, lad virke i 5 min og vask efter med rent vand. Gentag til alt fedstof er væk.

Toilet & bad

Fuger på væg og gulve skal vandes, inden der påføres Kalkrens. Påfør Kalkrens, lad produktet virke (det skummer hvidt op, så længe det virker) og skyl af med rent vand. Gentag indtil al kalk er væk.

Brug Kombirens til at fjerne sæberester og snavs på badeværelset.

Husk at rengøre vandløse efter endt rengøring og fyld nyt vand i.

OBS! Brug ikke Kalkrens på marmor og brug det med forsigtighed på terazzo.

RENGØRING

Dyrup Grundrens

er velegnet til hovedrengøring og grundrengøring før malebehandling. Kan bruges på alle overflader, der kan tåle vand (ikke bøg og eg). Fjerner effektivt snavs, fedtstoffer, sod og nikotin. (3113)

Dyrup Kombirens

er velegnet til grundrengøring af køkkenelementer, borde, vægge og inventar, samt vægge og sanitet på badeværelset. Særdeles effektivt universalrengøringsmiddel med alkalisk reaktion. Rengøring af gulve, vægge, maskiner, inventar m.m. i køkkener. Opløser snavs, fedtstoffer, proteinstoffer m.m. Har antibakteriel og antistatisk virkning. (3114)

Dyrup Kalkrens

er en koncentreret, fortykket kalkfjerner til afkalkning af brusekabiner, toiletter og armaturer. Særdeles effektiv kalk- og rustfjerner med sur reaktion til brug på gulve, vægge, sanitet, inventar m.m. i våde rum. Kan anvendes på malede flader, chrom, rustfrit stål, aluminium, jern, kobber, klinker, fajance. (3115)



❗ Start opgaven med den rette behandlingsvejledning, så sparer du tid og penge

TESA AFDÆKNINGSTAPE



Tesa Precision Mask® sortiment – Præcise og skarpe malerkanter!

Tesa tilbyder et komplet sortiment af afdækningstapes, som giver særdeles præcise og skarpe malerkanter ved alle maleropgaver. Disse produkter sikrer de bedste resultater på forskellige overflader indendørs og udendørs, grundet det specielt tynde papirmateriale og de særligt tilpassede klæbere.

- **Precision Indoor (gul)**, 4334 kan sidde op til 5 måneder indendørs. (8805-63/64/65/66)
- **Precision Sensitive (rosa)**, 4333 til afdækning af sarte overflader såsom tapet og lign. (8805-82)
- **Precision Outdoor (blå)**, 4439 til udendørs afdækning, da den er UV- og vejrbestandig op til 8 uger. (8805-80/81)



Tesa Easy Cover – Afdækning af store områder inden- og udendørs

2-i-1-løsningen til afdækning og beskyttelse af store arealer ved maler-, stuk- og sprayarbejde.

- **Easy Cover Papir, 4364.** Afdækningspapir og tape i ét til beskyttelse af gulvlister og lignende. Kan sidde op til 7 dage. (8805-40)
- **Easy Cover Universal, 4368.** Transparent folie og tape i ét, som grundet de statiske egenskaber smyger sig til overfladen. Kan sidde op til 7 dage. (8805-40/45/47/48)
- **Easy Cover UV Ekstra Stærk, 4373.** Transparent/kraftig folie og lærredstape i ét som er ideel til afdækning af vinduer i forbindelse med pudse-, gips- eller malerarbejde. Til krævende og langvarig beskyttelse udendørs. Kan sidde op til 8 uger udendørs. (8805-49/50/51/52)



Tesa Overfladebeskyttelsesfolie, 4848

Beskytter mod tilsmudsning og skader inden- og udendørs i længere tid. Særligt egnet til større overflader ved maling, pudsarbejde, facaderenovering m.m. Kan let fjernes uden at efterlade klæberester i op til 4 uger, selv ved udendørs brug. (8805-90/91)



Tesa Standard lærredstape, 4662

Til sammenføjning og fastgørelse af byggematerialer o. lign. Høj klæbekraft selv på ujævne overflader. Ikke egnet på sarte overflader. Fleksibel, kraftig og vandtæt lærredstape. Nem at rive over i hånden, når tapen fjernes. Ikke egnet på sarte overflader. (8805-35)





SPARTEL- OG FUGEMASSER

Dyrup Acrylfuge

er en hvid acrylfugemasse til indendørs fugning. Anvendes omkring døre og vinduer samt til udfyldning af revner, pladesamlinger, rørgennemføringer m.m. Fugemassen er særdeles velegnet på flader som eloxeret aluminium, behandlet træ, beton, mursten, glas m.m. før grundbehandling. CE mærket. (6036/103879)

Dyrup Malerfinish

er en hvid fugemasse til indendørs og udendørs fugning og tætning ved paneler, karme, pladesamlinger, lette skillevægge samt til såvel mindre revner og sprækker som til fuger fra 0-25 mm bredde. Anvendes på overflader som træ, beton, mursten m.m. Kan slibes og giver perfekt bund for efterfølgende finish med maling. CE mærket og phthalatfri. (6039/103946)

Dyrup Letvægtsfiller

er en brugsklar spartelmasse til indendørs udfyldning af mindre revner, huller og statiske fuger i én arbejdsgang. Anvendes på beton, murværk, pudslag og gips. Gør underlaget helt jævnt, er hurtigtørrende - klæbefri efter ca 10-20 min., gennemhærdet efter en time. (8215-50)

Dyrup Filla

er en gipsbaseret spartelmasse til indendørs hulreparation i gips, træ, beton, puds mm. Synker minimalt og er let, at slibe. Tørretid 1 time. (8260-11)

Dalapro Snedkerifinish

er en hvid, ekstra finkornet håndspartelmasse til spartling af karme, døre, låger eller lignende overflader indendørs. Grundet sin gode vedhæftning, fylde- og bæreevne udgør den spartlede overflade et godt underlag for maling. (8260-91)

Dana Fibergipsspartel 630

anvendes specielt til spartling af samlinger samt fuldspartling af fibergipsplader. Produktet anbefales af Fermacell. (8216-43)



SPARTELPRODUKTER



Dyrup Let Spartel Vådum

er en blågrå spartelmasse til spartling indendørs i vådrum på gipsplader, beton, cement, puds m.v. Kan påføres op til 4 mm lagtykkelse uden revnedannelse. (6048)

Dyrup Let Spartel Medium

er en lys grå, allround spartelmasse med lav vægtfylde. Kan anvendes i tørre rum til spartling af puds, beton, gipsplader, gipspladesamlinger, væv m.m. Er velegnet til diverse reparationsarbejder og kan påføres i op til 4 mm lagtykkelse. Synker minimalt. Kan filtses. Svanemærket. (6042)

Dyrup Let Spartel Grov

er en grå let spartelmasse med ekstra lav vægtfylde. Kan anvendes i tørre rum til spartling af puds, beton, gipsplader, væv m.m. Er velegnet hvor ekstra stor lagtykkelse er påkrævet og kan påføres i op til 8 mm lagtykkelse. Synker minimalt. (6043)

Dyrup Rullespartel Medium

er en grå spartelmasse til påføring med rulle, hvilket gør påføringen meget nem. Særligt velegnet til udligning af fx glasvæv eller andre ujævne overflader. Kan påføres i 1-2 mm per lag og ved efterfølgende udglatning med Flexogrip spartel opnås nemt en meget flot og ensartet finish med minimum slibearbejde. (6050)

Dyrup Let Sprøjtespartel Medium

anvendes i tørre rum til spartling af beton, puds mv. samt på gipsplader til ilægning af papirsremser. Kan påføres i op til 4 mm lagtykkelse. Har lang åbentid og særdeles god vedhæftning. Let at slibe og kan filtses. Svanemærket. (6047)

Dyrup Let Sprøjtespartel Grov

anvendes i tørre rum til spartling af beton, puds mv. samt på gipsplader til ilægning af papirsremser. Kan påføres i op til 10 mm lagtykkelse. Har lang åbentid og særdeles god vedhæftning. Let at slibe og kan filtses. (6049)

KNAUF

Corner Flex Tape Easy Skinne

sikrer stærke og lige hjørner. Forstærket kunstfiber. Er formbar i mange vinkler og grader. Kan også bruges på buer, der både går indad og udad. Ligeledes til spartling fra vinkel og ned i lige kant. (8740-15)

Green Line Easy Filler Light universalspartel

anvendes til spartling af gipspladesamlinger og fuldspartling, til alle lag. Produkterne er hurtige at påføre, nemme at bearbejde og har god vedhæftning.

- Easy Filler Light Tool er maskinspartel til sprøjteanlæg og Bazooka m.m.
- Easy Filler Light Hand er håndspartelmasse. (8740-91) (8740-92)



DALAPRO SPARTELPRODUKTER



Dalapro Lightning Sprøjtespartel

er færdigblandede sprøjtespartelmasser beregnet til maskinpåføring på tørre overflader til de fleste normalt forekommende materialer og underlag.

- **Dalapro Lightning Premium** er en hvid svanemærket sprøjtespartel, specielt velegnet til fuldspartling af gipsplader. Er godkendt til ilægning af papirstrimmel. (8260-23).
- **Dalapro Lightning Nova** er lys grå og har en høj og jævn kvalitet/konsistens. Godkendt til ilægning af papirstrimmel. Svanemærket. (8260-65)
- **Dalapro Lightning Max (Grov)** er grå og ekstremt højtfyldende. Velegnet til fuldspartling. Svanemærket. (8260-20)

Dalapro Roll Rullespartel

er rullespartelmasser egnet til normalt forekommende underlag som vægge og lofter indendørs.

- **Dalapro Roll Max** er grå svanemærket rullespartel med høj fyldningsevne. (8260-62)
- **Dalapro Roll Nova** er grå, svanemærket rullespartel, ekstra smidig. (8260-63)

Dalapro Håndspartel

er færdigblandede spartelmasser til vægge og lofter.

- **Dalapro Joint** er udviklet specielt til ilægning af papirstrimmel i gipspladesamlinger. (8260-37)
- **Dalapro Nova** er let og smidig at arbejde med. Godkendt til ilægning af papirstrimmel. Svanemærket. (8260-59)
- **Dalapro Max (Grov)** med høj fyldningsevne til store udspartlinger og ujævnheder samt fuldspartling på grove underlag. Svanemærket. (8260-33)

Dalapro Pulverspartel

er hvide pulverspartler godkendt til gipspladesamlinger. De er godkendt til papirstrimmel. Velegnede til fuldspartling, og til små såvel som store reparationer. Synker ikke og revner ikke.

- **Dalapro DM 20** – når du ønsker hurtig tørring. Lagtykkelse 1-50 mm. (8260-35)
- **Dalapro DM 40** – renovering såvel som nybyggeri. Lagtykkelse 1-50 mm. (105474)
- **Dalapro DM 60** – når du gør det store arbejde. Lagtykkelse 1-50 mm. (8260-34)

⚠ Mød os i ét af de 25 pro-centre

ARDEX SPARTELPRODUKTER

ARDEX A 828

er en indendørs filler. Hurtighærdende reparationsspartelmasse på gipsbasis. Velegnet til reparation efter el-udfræsninger. Lagtykkelser fra 0 - 50 mm. Let og hurtigt at blande. (5 kg 8742-19/12,5 kg 8742-20)

ARDEX A 826

er en indendørs vægspartelmasse til fuldfladespartling. Velegnet til gipspladesamlinger med papirstrimler. Meget smidig. Konstant konsistens i 60 min. Lagtykkelse fra 0 - 30 mm i én arbejdsgang. (8742-15)

ARDEX F 5

er en indendørs vægspartelmasse til fuldfladespartling. Velegnet til gipspladesamlinger med papirstrimler. Meget smidig. Konstant konsistens i 60 min. Lagtykkelse fra 0 - 30 mm i én arbejdsgang. (8742-26)

ARDEX F 11

er en hurtigt hærdende facadespartelmasse. Cementbaseret, hvid. Som underlag for mineral- og silikatmaling. Lagtykkelser fra 0 - 5 mm uden sandtilsætning. Kan overmales efter udtørring. (8742-24)

ARDEX P 51 primer

er en vandbaseret kunstharpiksdispersjon til indendørs primning og grunding af underlag inden spartling. Fungerer som porelukker, støvbinder og hæftebro og har en vandafvisende effekt. ARDEX P 51 kan påføres sugende og ikke sugende underlag. (8742-30)

ARDEX K 80

er en grovkornet, cementbaseret gulvspartelmasse og tyndpuds til afretning/opretning og nivellering af undergulve indendørs. Med ARDURAPID-effekt. Til råbeton, cement- og anhydritpudslag, terrazzogulv, flise- og klinkebelægninger m.m. Som slidlag i kølderrum, entreer, lager- og opbevaringsrum samt haller og værksteder med moderate stød- og slagbelastninger (ikke på vedvarende vandbelastede områder). (8742-31)



FESTOOL



Langhalsslíber PLANEX LHS 225 EQ-Plus/IP

til slibning af gipskarton, tør spartelmasse og fjernelse af tapetrester. Kan forlænges eller forkortes med få håndgreb. Hvad enten det gælder overgangen fra væg til væg eller fra loft til væg, slíber PLANEX LHS 225 konsekvent og absolut pålideligt helt ind til kanten takket være den aftagelige børsteenhed. (8772-18)



PLANEX langhalsslíber + PLANEX specialstøvsuger CTM 36 E AC

er tilpasset perfekt til hinanden og udviklet for at opnå et højere tempo inden for elementbyggeri. Fjernelse af op til 30 kg materiale i timen, variabelt indstillelig arbejdslængde og en AUTOCLEAN støvsuger, som sikrer en konstant høj sugeeffekt med højt-ydende turbine, pladsbesparende fladfilter og automatisk filterrengøring. (8776-61)



Støvsuger CTL MINI DK 230V

er en perfekt støvsuger til brug undervejs. Med sin lave vægt og kompakte konstruktion er CTL MINI let at transportere og dermed det foretrukne valg til monteringsopgaver. Den kompakte våd-/tørstøvsuger er optimalt egnet til rengøringsopgaver med lille til middel støv- og smudsvolumen. Til støv i støvklasse L. (8772-63)



Excenterslíber ROTEX RO 90 DX FEQ-Plus

er fire maskiner i én. Grovslibning, finslibning, polering og deltaslibning med en og samme maskine. Lavere investeringsomkostninger, maksimal fleksibilitet, bredere anvendelsesspektrum. Til afslibning af lak og maling i vinduesrammer, Slíbing i vinkler, hjørner og kanter - overalt, hvor der er begrænset plads. FastFix bagskivesystem for hurtig udskiftning af slibesåler. Lav vægt på 1,5 kg. (8776-17)



Akku bore-/skruemaskine CXS Li 2,6 Ah Set

imponerende ergonomi, lav vægt på 0,9 kg og FastFix-interface og CENTROTEC-hurtigudskiftningssystem. (103468)

L

Støvklasse L:

Almindeligt og ufarligt støv såsom husstøv og materialer som f.eks. jord.

M

Støvklasse M:

Alle typer træstøv samt støv fra spartelmasse, fyldemasse og lak, gips, cement, beton, fliseklæb og maling som f.eks. latex- og oliemaling eller kvartsholdige materialer som f.eks. sand og grus.

H

Støvklasse H:

Kræftfremkaldende støv, støv med kræft- og sygdomsfremkaldende partikler samt støv med skimmelsporer, asbest, blyholdigt støv, mineralske fibre, bitumen og syntetiske mineralske fibre som f.eks. glasuld.



PROBLEMFRIT EJERSKAB

Med Festools **SERVICE all-inclusive.**

SERVICE
all-inclusive



Fri reparationservice i 3 år – inklusive sliddele

Tyveriforsikring - også på byggepladsen

Tilfreds eller pengene tilbage

Reservedelstilgængelighed eller ny maskine uden beregning

Gælder for alle Festool-maskiner, der er tilmeldt SERVICE all-inclusive senest 30 dage efter købet. Festools servicebetingelser er gældende og kan ses på www.festool.dk/service

WAGNER SPRØJTER & VARMER



PS 3.20 Airless Spraypack på bæreramme

er et kompakt sprøjteanlæg med pistol og 15 m slange. Til alle mindre, almindelige male- og lakeringsopgaver. Vægt kun 13,6 kg. Fødemængde 1,6 l/min. Max. dysestørrelse 0,021. (8760-77)



SF 23 Plus dispersion Spraypack på vogn

er en lille og robust membranpumpe til dispersionsopgaver op til 200 m². Med 5-liter overbeholder (ej inkl.) kan SF 23 Plus også bruges til små og mellemstore lakeringsopgaver. Fødemængde 2,5 l/min. Max. dysestørrelse 0,023. (8760-78)



PS 3.29 Airless Spraypack

er Wagners mest solgte stempelpumpe på vogn. Har en motor på hele 1700 W og vejer kun 43,5 kg. Kan sprøjte med dyser op til 0,029. Det indbyggede vippebeslag gør det let at udskifte spande. Forsynet med digital betjening og velegnet til stort set alle sprøjtemaleopgaver på byggepladsen. (8760-4)



TempSpray H 226 varmeslangesystem

har 15 m varmeslange DN6 på slangetromle. Perfekt til højviskose materialer – inde og ude. Den konstante temperatur giver lavere viskositet, bedre påføring og kantdækning. Kan tilsluttes alle Airless anlæg. (8760-19)



PS 3.39 Airless Spraypack

til materialer helt op til Airless sprøjtespartel. Til de små og hurtige opgaver, hvor én mand kan betjene pumpen med dyser op til 0,039 med maling eller 0,035 med sprøjtespartel. PS 3.39 kan også bruges til brandmaling og andre tykke produkter og giver dig desuden mulighed for at sprøjte maling med 2 pistoler på samme tid. (8760-81)



HC 970 E SSP med container

er topmodellen inden for sprøjteanlæg til Airless sprøjtespartel. Spartelcontaineren kan rumme op til 100 liter, så store flader kan spartles uden at efterfylde. Vippebeslaget på pumpen er praktisk ved direkte ansugning fra spand og container – men også under transport. (8760-17)

OBS! WAGNER yder op til 5 års garanti fra købsdato på fabriksnye, professionelle sprøjteanlæg. Bedre garanti fås ikke på markedet. www.wagner-group.com/profi-guarantee

KLÆBERE

Dyrup Vådumsklæber

er en brugsklar klæber til opsætning af glasvæv og -filt i vådrum (dog ikke i selve vådzone). (8209-2)

Dyrup Rulleklæber

er en brugsklar klæber til opsætning af glasvæv og -filt i tørre rum. Er specielt velegnet til de forgrundede og lidt tungere væv- og filttyper. Let at fordele. Svanemærket (8210-2/103881)

Dyrup Rulle og Sprøjteklæber

er en PVA-forstærket stivelsesklæber, som kan rulles eller sprøjtes. Til opsætning af glasvæv, filt, struktur og vinyltapeter med papirbagside i tørre rum. Konsistensen er cremet og tixotropisk. Let at påføre og har særdeles gode sprøjteegenskaber. Stænker minimalt. Svanemærket. (8210-3/104293)

Dyrup Filt & Vævklæber

er en brugsklar klæber til opsætning af glasvæv og -filt i tørre rum. Er specielt velegnet til de ugrundede og lette væv- og filttyper. Kan anvendes i påføringsmaskine. Let at påføre og fordele samt stænker minimalt. (8212-2/103882)

DANA Tapetklister

er en letopløselig og ekstra fin pulver stivelsesklister til opsætning af alle tapettyper i tørre rum. Limen er velegnet til klistermaskiner. (8216-42)





FINZI Platinum PRO

70 mm

Slidstærk kvalitet, formfuldendt finish og ny generation syntetiske børster!



Gemini Oval 45 mm
(varenr. 8106-107)

Gemini Oval 35 mm
(varenr. 8106-106)

Gemini Oval 25 mm
(varenr. 8106-105)



Gemini Facade 100 mm
(varenr. 8106-113)

Gemini Facade 75 mm
(varenr. 8106-112)

Gemini Facade 50 mm
(varenr. 8106-111)



Gemini Stick 50 mm
(varenr. 8106-110)

Gemini Stick 40 mm
(varenr. 8106-109)

Gemini Stick 30 mm
(varenr. 8106-108)



Gemini Jumbo 70 mm
(varenr. 8106-86)

Gemini Jumbo 50 mm
(varenr. 8106-85)

Gemini Jumbo 40 mm
(varenr. 8106-84)

PRO.NELLI 



SYSTEXX AQUA-TEKNOLOGI

Systexx Premium-vægbeklædninger er mærket med EU tekstilmærke. Filten og væven klæber af sig selv på væggen, da bagsiden er belagt med en vandaktivérbar lim. Produktet skal blot trækkes gennem den specialudviklede Aqua Quick-maskine og på den måde fugtes på bagsiden. (8847-34)



Fordele ved Aqua-teknologien:

- **Hurtigere arbejde**

Man sparer en del tid og besværet med opbevaring, transport samt rengøring af arbejdspladsen og arbejdsredskaberne for rester af lim osv.

- **Perfekte overflader**

Da limen allerede er påført undgår man huddannelse på limen (pga rumtemperaturen) samt forurening af limen (pga værktøjet). Ligeledes gør den jævne fordeling af limen, at man undgår buler og klumpedannelser på grund af forkert dosering.

- **Bedre forretningsresultat**

Den lette, hurtige og sikre forarbejdning fører til en betydelig besparelse i tid og omkostninger. På den måde får du større kapacitet til andre projekter.



Systexx Comfort 633 (2 i 1 Væv)

fremstilles med den innovative Jacquard-væveteknik, som sørger for høj stabilitet. En speciel behandling garanterer vådstabilitet, og at trådene hænger sammen. Det er let at skære i hånden både vådt og tørt uden „oprivning“. (8847-37)

Systexx Comfort V22 (2 i 1 Filt)

overgår det gængse cellulosefiberstof i mange henseender; det er let at skære i hånden både vådt og tørt uden „oprivning“. Da det ikke er komprimérbart, forhindrer det generende aftegninger. Det krymper og strækker sig ikke, og kan give fuldstændigt glatte vægge. (8856-89)

Systexx Premium 060 samt Active 38 vægbeklædning er TÜV godkendt og Vitrolan garanterer, at Systexx Premium-vægbeklædninger bibeholder deres egenskaber fuldstændigt i 30 år.



Allergikere: Systexx Premium og Systexx Active S38-vægbeklædninger er testet i henhold til retningslinjerne fra TÜV Nord med hensyn til deres egnethed for allergikere – og opnåede et fremragende resultat.

Systexx Active M39 og M22 (Magnetvæv og filt)

har en metalbelagt bagside, hvorfor gængse magneter kan sidde direkte på vægbeklædningen. Systexx Active M39 er lige så let at skære som alle andre SYSTEXX- vægbeklædninger – og skal trods dens specielle beskaffenhed opsættes med den gængse vævopsætningsteknik. Den fremstillede flade er ikke ledende, en overføring af strøm betinget af såkaldt „fejl- eller krybestrøm“ er udelukket. Brugen af mobiltelefoner og WLAN påvirkes ikke negativt af Systexx Active M39. (skaffevarer)

Systexx Active L65

giver mulighed for at få indvævet logo, firmanavn eller mønster. Systexx Active L65 forarbejdes med den gængse vævopsætningsteknik. (skaffevarer)



GLASVÆV OG GLASFILT



Glasvæv

Dyrups glasvæv er alle korrekturstabile selv efter længere tids kontakt med et vandbaseret klæbersystem. Glasvævene er alle lette at opsætte, både på lofter og vægge, og har en flot ensartet struktur. De er lette at skære i, særligt tilskæring ved hjørner som fx stikkontakter. Stikker og drysser alle minimalt, da de afgiver meget få glasfibre.

- **Dyrup Glasvæv S** miljømærket*. (103885/8830-11)
- **Dyrup Glasvæv Rund/Flad 120 g.** ensartet struktur, rigtig gode arbejdssegenskaber, meget fugtstabil. (103886/8857-22)
- **Dyrup Grundet Glasvæv S Fin** også kaldet 'hospitalsvæv', har en usædvanlig fin struktur. Kræver godt forarbejde. (8855-66)
- **Dyrup Glasvæv Grov 170 g.** (8852-11)
- **Dyrup Glasvæv Grov 210 g.** (8848-22)

Glasvæv grundet

Dyrups grundede glasvæv sparer en arbejdsgang, da væven er forgrundet med en god kvalitet plastvægmaling. Er ideel til store objekter, der kræver effektivitet og perfektionisme. Giver flot overflade med mindre malingsforbrug.

Væven har stor robusthed specielt i hjørner, og vævstrådene er optimalt fikseret for at give behageligere arbejdsproces. Desuden er væven korrekturstabil også efter længere tids kontakt med et vandbaseret klæbersystem.

- **Dyrup Grundet Glasvæv S**, svarer til Dyrup Glasvæv S, er blot forgrundet. Har markering på bagsiden for at lette opsætningen. Miljømærket*. (103903/8832-11)
- **Dyrup Grundet Glasvæv Fin**, svarer til Dyrup Glasvæv Fin, er blot forgrundet. (103887/8848-66)
- **Dyrup Grundet Glasvæv 145 g.**, har høj stabilitet. Det er let at skære i hånden både vådt og tørt. (8848-11)

Glasfilt

Dyrups glasfilt er alle korrekturstabile selv efter længere tids kontakt med et vandbase- ret klæbersystem. Alle glasfiltene er lette at opsætte både på lofter og vægge og har en flot ensartet struktur. Lette at skære i, særligt tilskæring ved hjørner som fx stikkontak- ter. Stikker og drysser minimalt, da de afgiver meget få glasfibre.

- **Dyrup Glasfilt Plus 35 g.** let at arbejde med, let at skære i, uanset om filten er våd eller tør. Miljømærket*. (8856-22)
- **Dyrup Glasfilt Ekstra 40 g.** (8859-10)

Glasfilt grundet

Dyrups grundede glasfilt sparer en arbejds- gang, da filten allerede er forgrundet med en god kvalitet plastvæg- maling. Er idéel til store objekter, der kræver effektivitet og per- fektionisme. Giver flot overflade med mindre malingsforbrug. Anvendes på vægge og lofter, hvor man ønsker en hel glat overflade.

- **Dyrup Glasfilt Superfinish 110 g.,** let at skære i, uanset om filten er våd eller tør. Markeret med farvet streg på bagsiden, så opsætningsfejl undgås. Ved glans 10 eller derover, samt ved visse nuancer, kan ekstra påføring være nødvendig. (8856-91)
- **Dyrup Grundet Glasfilt 130 g.** miljømærket*. (8856-44)
- **Dyrup Grundet Glasfilt Ekstra 130 g.** (103884/8859-20)
- **Dyrup Grundet Glasfilt Superfinish 200 g.,** efter påføring af denne grundede glasfilt, er kun 2 påføringer nødvendige, uanset lysindfald. (103902/8856-77)
- **Dyrup Glasfilt 2i1 110 g.,** filten klæber af sig selv, da bagsiden er belagt med en vandaktivérbar lim. Filten er let at skære i, uanset om den er våd eller tør. Under opsætning drys- ser og stikker filten minimalt. (8856-90)



* **Miljømærket:** Produktet er certificeret i henhold til Øko- Tex standard 100. Denne standard opnås når vægbeklædningen kan testes som sundhedsmæssigt helt ufarlig.



GRUND- OG MELLEMMALING



Dyrup Plast Grunder

er en acrylbaseret, hvidpigmenteret grunder. Anvendes indendørs til grunding af puds, beton, letbeton, gipsplader samt på støvfri sandspartlede flader. Derudover også til afsløring af porehuller og stenrender i beton, hvor den letter det efterfølgende spartelarbejde. (6002)

Dyrup Vandig Alkydgrunder

er et vandbaseret, olieholdigt grundingsmiddel. Anvendes indendørs til grunding af spån- og fiberplader, gipskarton, let smittende og spartlede overflader. Anvendes udendørs på sugende og let smittende facader inden Dyrup Murlaling. (6004)

Dyrup Microdispers

er en mikrodispergeret forankringsgrunder. Anvendes inden- og udendørs på beton, puds, letbeton, spartlede flader og gipskartonplader. Suger godt ind i underlaget. (6005/103866)



Dyrup Microdispers Extra

er en tixotropisk/geléagtig mikrodispergeret forankringsgrunder. Anvendes inden- og udendørs på beton, puds, letbeton, spartlede flader og gipskartonplader. Den geléagtige konsistens gør den utrolig let at fordele med et minimum af stænk og dryp. Suger godt ind i underlaget. (6015)

Dyrup Filt- og Vævfyllder

er en indendørs grunder, som er specielt udviklet til opfyldning af filt og væv og giver således mulighed for et godt resultat efter behandling med Dyrup vægmaling. (6081)

Dyrup Super Filtfylder

er en indendørs grunder primært til filt. Den er udviklet specielt med henblik på både perfekt fyldning og rigtig gode påføringsegenskaber. Produktet giver mulighed for at opnå det optimale resultat med efterfølgende vægmaling. Kan tones til grundfarve. (6082)

Dyrup Plast Kridering

er en hvid kridering til indendørs brug på vægge og lofter, hvor småskavanker ønskes camoufleret. Produktet har fyldig konsistens og kan ligeledes anvendes med henblik på at opnå en let struktureret overflade. (6085)

Dyrup Kombi Grunder

er en grunder til sugende og ikke-sugende overflader. Kan bruges som færdigmaling. Glans ca. 5. (6083)



MELLEMMALING



Dyrup Kvik Stop

er en spærrende, hvidpigmenteret og transparent acrylbaseret grunder. Produktet er ekstra hurtigtørrende og spærre på kun to timer. Anvendes indendørs mod gennemslag fra nikotin, vand og brandskader, på kobberrør samt til isolering af vandopløselige træindholdsstoffer i fx egetræ og eksotiske træsorter. Desuden også til udendørs brug. (6008)

Dyrup Acryl Plast Mellemmaling

er en fyldig mellemmaling til grunding indendørs på træværk samt til mellemstrykning på træ og metal. Flyder godt og er let at slibe i. Strykning med produktet giver en god bund og mulighed for et optimalt udseende af efterfølgende behandling. (6275)

Dyrup Spærrende Vandig Hæftegrunder

er en acrylplastmaling med gode spærre- og hæfteegenskaber. Anvendes inden- og udendørs og er velegnet til isolering af tobakstjære, vandskjolder samt til træværk, hvor der er risiko for gennemslag fra vandopløselige træindholdsstoffer m.m. Derudover gør de gode hæfteegenskaber også produktet velegnet på zink, galvaniseret jern, fliser, klinker m.m. (6280)

GORI Stop Insekt (Aquaperm)

anvendes til behandling af nyt og gammelt træværk i forbindelse med insektangreb som husbukke og borebiller. Fortrinsvis til konstrukstræ. Lugtsvag. (90110)



Dyrup Hæfteprimer

er en PU-forstærket hæftegrunder, der skaber god vedhæftning for efterfølgende behandling. Anvendes inden- og udendørs på fliser, aluminium, zink, galvaniseret jern samt hård PVC samt på tidligere behandlede overflader. Nem at påføre, har flot flydning og er særdeles hurtigtørrende. Er lugtsvag og fortyndes med vand. Trækprøver på glaserede fliser har vist vedhæftningsstyrke på 2.0 mpa. og bruddet er sket i selve flisen. Fås i hvid eller sort, kan bestilles tonet i flere ral- og NCS-farver. (8839-40+41)

Dyrup Rustprimer

er en rusthindrende, 1 komponent grund- og mellemmaling til både inden- og udendørs brug på jern, aluminium, zink og galvaniseret jern. Særdeles gode vedhæftningsegenskaber. Nem at påføre, har god flydning og er hurtigtørrende. Fås i hvid og kan bestilles tonet i flere ral- og NCS-farver. (8839-42)

Dyrup Iso Træ Primer

er en vandbaseret, isolerende specialgrunder mod farvende gennemslag fra træindholdsstoffer. Til træoverflader både inden- og udendørs. Særdeles gode vedhæftning. Nem at påføre og har god flydning. Fås i hvid og har god dækkeevne. Kan tones med mixol tonepasta, som forhandles i Dyrup Professionel centrene. (8839-43)

Dyrup PU Grunder

er en mat, vandfortyndbar acryl-grunder til indendørs træværk samt grundet jern og metal. Har god sammenflydning, er hurtigtørrende og bygger en idéel bund for efterbehandling med PU Emalje 50. Kan tones i alle nuancer. (6274/76274)





LOFT- OG VÆGMALING

Dyrup Refleksfri Mat Loftmaling 1 ECO

er en miljømærket loftmaling, der er perfekt til lofter med store lysindfald. Er særdeles velegnet til overflader, som skal være glatte med minimal struktur. Har en god fylde, en rigtig god dækkeevne og stænker minimalt. Giver et flot, helmat og eksklusivt udseende. Fås i hvid og lys råhvid. Glans ca. 1. (6204)

Dyrup Refleksfri Mat Loftmaling 1

er perfekt til lofter med store lysindfald. Produktet er særdeles velegnet til overflader, som skal være glatte med minimal struktur. Produktet har en god fylde og dækkeevne og stænker minimalt. Giver et flot, helmat og eksklusivt udseende. Fås i hvid og lys råhvid. Glans ca. 1. (6110)

Dyrup Bygningsmaling 5

er en vægmaling med særlig god dækkeevne. Velegnet til sprøjtning i sekundære rum. Glans ca. 5. (6155)

Dyrup IsoPro Spærrende væg- og loftmaling

spærrer for gennemslag af vandopløselige farvestoffer. Overmalbar efter kun 4 timer. Produktet er meget lugtsvag og har god dækkeevne. Giver en mat og flot ensartet overflade. Efter to lag kan den stå alene. Glans ca. 5. (6270)



AKRYL VÆGMALING



Dyrup Robust Væg Akryl 05, 07, 10 og 25

Dyrups serie af 100% rene akryl vægmalinge til indendørs brug er af særlig høj kvalitet. De er meget nemme at arbejde med, stænker minimalt og dækker godt. De har gode reparationsegenskaber og oppolerbarheden er minimal. Produkterne står med en flot flad struktur og de er robuste, vaskbare og vandresistente. Fås alle i hvid, lys råhvid og råhvid samt base 10, 20 og 30. Rækkeevne 8-10 m² pr. liter. Miljømærket.



Dyrup Robust Akryl 05

er velegnet til stuer, værelser m.m. Glans ca. 5. (6205)



Dyrup Robust Akryl 07

er velegnet til børneværelser, korridorer m.m. Glans ca. 7. (6206)



Dyrup Robust Akryl 10

er velegnet til kontorer, hospitaler, trappeopgange m.m. Glans ca. 10. (6207)

Dyrup Robust Akryl 25

er velegnet til trappeopgange, vådrum, toiletter, hospitaler m.m. hvor en højere glans og større vaskbarhed ønskes. Produktet giver en flot, robust og slidstærk overflade. Glans ca. 25. (6210)



EU's miljømærke er din garanti for at malingen:

- opfylder strenge EU krav til god dækkeevne og rækkeevne
- overholder skrappe krav til indhold af miljø- og sundhedsskadelige stoffer
- er produceret på en miljøvenlig og CO2 begrænsende måde

PLAST VÆGMALING

Dyrup Akryl Plast Vægmaling 05, 07 og 10

Dyrups serie af plastvægmaling til indendørs brug er af god kvalitet. De er nemme at arbejde med, giver en flot og flad overfladestruktur og har vaskbar overflade. Akrylforstærkningen giver en mere robust overflade. Rækkeevne 8-10 m² per liter.

Dyrup Akryl Plast Vægmaling 05

er velegnet til stuer, værelser m.m. Har gode reparationsegenskaber. Glans ca. 5. (6161)

Dyrup Akryl Plast Vægmaling 07

er velegnet til børneværelser, korridorer m.m. Glans ca. 7. (6175)

Dyrup Akryl Plast Vægmaling 10

er velegnet til korridorer, kontorer m.m. Giver robust overflade. Glans ca. 10. (6185)

Dyrup Plast Vægmaling 05 extra

er en mat plastvægmaling af særlig god kvalitet. Den er let at arbejde med, dækker og fylder fantastisk godt og er vaskbar. Glans ca. 5. (6162)





DIVERSE

Dyrup Silikat Primer V

er en inden- og udendørs transparent Silikat Grunder og fortynder, som går i forbindelse med/forkiesler med stærkt sugende og mineralske underlag. Forbedrer vedhæftningen for den efterfølgende behandling med Dyrup Inde Silikat. Anvendes også i system med Dyrup Silikatfacademaling. (8850)

Dyrup Kontaktgrunder

er en inden- og udendørs grunder, som skaber god vedhæftning for efterfølgende behandling på ikke-mineralske underlag. Kan anvendes under Dyrup Inde Silikat samt Silan og Silikat Facademaling. Diffusionsåben og mat. (8650)

Dyrup Inde Silikat

er specielt udviklet til indendørs mineralske overflader. Produktet er velegnet til skoler og dagsinstitutioner samt i rum, hvor der lægges særlig vægt på indeklimaet. Inde Silikat er en ægte silikatmaling med stor diffusionsåbenhed og fantastisk dækkeevne. Kan tones. Diffusionsåben og helmat, glans ca. 2. (8652)

Novatherm 4FRE

er markedets mest innovative brandhæmmende maling til indendørs bærende stålkonstruktioner. Det kan endda også anvendes på kraftige trækonstruktioner samt beton. Produktet er vandbaseret, let at arbejde med og giver perfekt slutfinish (81140-56)

Novatherm 2FR

er en dækkende, hvid, halogenfri, vandbaseret brandhæmmende maling til isolering af indendørs bærende trækonstruktioner. Ved brandpåvirkning omdannes malingslaget til et tykt skumlag, som effektivt dæmper varmepåvirkningen af underlaget. (81120-56)

Novatherm produkterne indgår i system med acrylfugen Novatherm SP (84150-10)



GULVMALING OG GULVLAK

Dyrup Gulvmaling 1K

er en dækkende acrylbaseret gulvmaling til indendørs og udendørs brug, også til trægulve indendørs. Har gode arbejdssegenskaber; god fylde- og flydeevne. Har en god dækkeevne og giver en stærk og robust overflade. Hurtigt hærdende. Egnede områder er gulve i arbejds-, hobby-, kælderrum, let industri osv. med normal gangbelastning. Anbefales ikke til arealer med kørsel (f.eks. garager) eller fernislakerede trægulve. Opfylder funktionskasse 3. jf. MBK-MBA. (88237)

Dyrup Acryl Plast Gulvmaling

er til indendørs brug på beton og træ. Robust, slidstærk og smudsafvisende. Hurtig klæbefri, hurtigtørrende og lugtsvag. Anbefales ikke til oliemalede/ferniserede overflader med vedvarende vandpåvirkning eller grundvandspåvirkede betongulve. Glans ca. 48 (6248)

Dyrup Gulvmaling Epoxy Super

er et 2-komponent produkt til indendørs betongulve og vægge, hvor der ønskes en rengøringsvenlig overflade med god slidstyrke samt rimelig kemikalieresistens. Vandfortyndbar. Glans ca. 60. (88238)

Dyrup Gulvlak

er en vandfortyndbar 1-komponent polyurethan lak til indendørs brug. Anvendes på lyse og mørke trægulve, korkgulve samt beton. Er egnet til trapper, døre, borde, møbler samt andet træværk, hvor der kræves stor slidstyrke og bestandighed mod almindelige rengøringsmidler. Fås i glans ca. 10, 25 og 85. Kan tones i glans 25 og 85. (4850)

❗ Dyrup tilbyder professionel service med fuldt sortiment og levering fra dag til dag, i hele landet



TRÆ- OG METALMALING



Dyrup Aqua 15

er velegnet til træværk samt grundet jern og metal inde. Har en flot sammenflydning og god dækkeevne. Hurtigtørrende robust overflade. (6267)

Dyrup Aqua 40

er velegnet til træværk inde. Har en fyldig og elastisk konsistens, god sammenflydning og rigtig god dækkeevne. Kan påføres i tykke lag. Bliver hurtig ridsefast og er meget lidt snavs- og smudsmodtagelig. Glans ca. 40. Miljømærket. (6266)

Dyrup Robust Acryl 40

er velegnet til træværk inde, samt grundet jern og metal. Har en fyldig konsistens og lang åbentid. Flot sammenflydning, let at slibe i, blokfri og hård overflade. Glans ca. 40. (6265)

Dyrup Emalje 50

er velegnet både inden- og udendørs på træværk, grundet jern og metal. Emalje 50 flyder godt sammen og er helt klæbe- og blokfri efter tørring. Glans ca. 50. (6255)

Dyrup PU Emalje 30

er en polyurethan-forstærket acryl emalje til indendørs træværk samt grundet jern og metal. Har rigtig flot sammenflydning, god dækkeevne og giver særdeles hård og robust overflade. Vaskebestandighed klasse 1 jf DIN EN 13300. (376022/376023/376024)

Dyrup Dekstrem Træmaling Transparent

er til store træoverflader indendørs, eksempelvis hele trævægge eller lofter, hvor der ønskes et transparent udseende. Fås i panelhvid og i klar, og kan tones i alle mulige transparente nuancer. (4770)

Dyrup Dekstrem Træmaling Dækkende

er til store træoverflader indendørs, eksempelvis hele trævægge eller lofter, hvor der ønskes et heldækkende udseende. Fås i hvid som kan tones i alle lyse nuancer. (4771)



PPG WOOD FINISH -

INDUSTRIEL OVERFLADEBEHANDLING AF TRÆ

PPG Wood består af et bredt program af vandige grundere og topcoats af høj kvalitet til ud- og indvendigt træ. Produkterne har hurtige tørretider og giver et perfekt sprøjte-resultat med flot overfladefinish og robuste overflader.

Primer PE 024Q0

er en porefyldende primer med god fyldeevne. Gode slibeegenskaber og hurtigtørrende (genbehandling efter 4 timer).

Velegnet til fyr, gran, mdf og hdf. Hvid. Glans mat. (348045)



Primer PE 025Q0

er en porefyldende primer med god fyldeevne. Gode slibeegenskaber, hurtigtørrende (genbehandling efter 4 timer) og med nogen spærrende effekt. Velegnet til fyr, gran, merbau, sipo, mahogni, mdf, hdf, finér og spånplader. Hvid. Glans ca.10. (344334)



Primer PE 152Q0

er en vandig alkydemulsion med rigtig god isolerende effekt. Genbehandling efter 6 timer. Velegnet til ældre gulfede træoverflader (rustikbrædder), knastfyldt fyr og gran, eg og andre træsorter med risiko for gennemslag af farvestoffer.

Kan tones i alle farver. Glans ca.10. (320566/320564)

Primer PE 020Q0 (hærder varenr. 255816)

er en 2 K vandig specialgrunder med ekstraordinær isolerende effekt, kan i mange tilfælde afløse solvent baserede- og syrehærdende grundere. MAL kode 0-1. Nuance RAL 7035. Glans ca.10. (324772)

Topcoat TE112Q0

er en dækkende akryl topcoat af høj kvalitet. Velegnet til stort set alle træoverflader døre, vinduer, lister, beklædningstræ, stakit, havemøbler osv. Produktet er også velegnet til indvendig træværk. Har sprøjtehold op til 300 my. Har rigtig gode blokegenskaber, er meget fugtstabil og har meget hurtig tørretid (genbehandling efter 4 timer). Hvid/kan tones. Glans ca. 30. Kan skaffes i transparent, men lagføres ikke.

(355673/348094/105428/105427)



Topcoat TE 380Q0

er en dækkende vandig topcoat af høj kvalitet. Velegnet til stort set alle træoverflader døre, vinduer, lister, beklædningstræ, stakit, havemøbler osv. Har sprøjtehold op til 300 my. Har gode blokegenskaber, er meget fugtstabil og har hurtig tørretid (genbehandling efter 6 timer). Hvid/kan tones. Glans ca. 60. Kan skaffes i transparent, men lagføres ikke.

(324868/324867)



Veveo Aqua Titanium Primer

er en bredt anvendelig grund- og mellemmalning på basis af modificeret alkyddispersi-on til indvendig grunding af træ, rengjort rustbeskyttet metal mv. Hurtigtørrende og slibbar.

(332672/314657)



Veveo Aqua Titanium Spray

er en hybridemalje PU forstærket som topcoat til indvendigt træværk samt til ved-ligeholdelse af tidligere overfladebehandlet træværk. Specielt udviklet til påføring med airless/airmix og automatisk sprøjteudstyr. Har god flydeevne, dækker ved én påføring, er hurtigtørrende, slag- og ridsefast, gulner ikke, god resistensevne over for farvestoffer/væsker. Kan påføres i 200 µm våd lagtykkelse uden tendens til at løbe, kan rulles og pensles. Velegnet til møbler, lister, indvendige døre og andet inventar.

(332670/283122)



Dyrup A/S

Gladsaxevej 300,
DK-2860 Søborg, Danmark
Tel.: +45 39 57 93 00
Teknisk service:
Tel.: +45 39 57 94 00

www.dyrup.dk/pro



5 702160 39224 1

Varenr. 8960-58 /010116